世界初！ V級表面硬化チェーンを装備

単相100V ベータシリーズ

定格荷重125kg・200kg

新発売

持ち運びも取り付けもラクラ

建設現場・お店・工場で、
運搬作業を力強くサポートし

●重さはわずか7.5kgの超軽量・コンパクト設計。

最小破断応力1000MPa。苛酷な条件にも耐える
ゴールド色の強靭なロードチェーンです。

■寸法図

豊富なアクセサリーを
ご用意しています。

クランプ結合金具

◀プレントロリ
結合型

■仕様

型式	βS-012	βS-020
商品コード	BS-K1230	BS-K2030
定格荷重(kg)	125	200
モータ出力(W)	180	
短時間定格(分)	25	
負荷時間率(%ED)	30	
最大使用頻度(回/h)	180	
電源(V)	単相　100	
定格電流(A)	4	
巻上速度(m/分)	6.5	3.8
標準揚程(m)	3・6・(10)	
フック間最小距離(mm)	280	
押ボタンコード長さ(mm)	2.5(揚程3m)・5.5(揚程6m)	
ロードチェーン　線径×ピッチ(mm)	φ3×9	
電源ケーブル(m)	3(1.25mm²×3芯)差し込みプラグ付き	
自重(kg)	7.5(揚程3m)・8.1(揚程6m)	
塗装色	本体:シルバーメタリック、上下フック:オレンジ(10R5.5/14.5)	

注1)揚程6m・10mの商品コードは、最後の2桁が60又はAOになります。

ELEPHANT
象印チェンブロック株式会社
URL:http://www.elephant.co.jp

⚠注意　製品のご使用に際しては、梱包の中にある
取扱説明書を習熟してから、正しくお使いください。

●システムで省力化に奉仕する象印特約店